



PREMIUMFILM – (BPDH)



Camada branco / fosco corona

Camada de PP branco

Camada branco / brilho corona

Características:

- Filme de polipropileno bi orientado, branco fosco na face externa e branco brilho na face interna, tratamento corona em ambas as faces. Material não selável.
- Pode ser usado em contato direto com alimento.

Aplicações:

- Material utilizado para substituição do papel em diversas aplicações industriais e alimentícias, tais como: etiquetas auto adesivas, etiquetas diversas sem adesivo, banners, blister entre outros.

Valores Típicos

PROPRIEDADES	MÉTODO	UNIDADE	BPDH	
GERAIS				
Espessura	ASTM D-374	micron	60	
Gramatura	ASTM D-646	g/m ²	45	
Rendimento	ASTM D-646	m ² /kg	22,2	
MECÂNICAS				
Resistência à ruptura (min)	DM	ASTM D-882	N/mm ²	80
	DT	ASTM D-882	N/mm ²	150
Alongamento à ruptura (min)	DM	ASTM D-882	%	100
	DT	ASTM D-882	%	50
SUPERFÍCIE				
Tensão superficial (ambas as faces)	ASTM D-2578	dinas/cm	40	
Coeficiente de atrito Dinâmico filme/filme (NT/NT)	ASTM D-1894	-	0,40	
ÓTICAS				
Brilho (45°)	ASTM D-2457	-	10	

DM = Direção da máquina

DT = Direção transversal

NT = face não tratada

Revisado 08/2021

Nota: As características técnicas referidas deste documento, constituem valores típicos, que não devem ser entendidos, nem utilizados, como os limites de especificação do produto. Recomenda-se ao usuário realizar as devidas provas em processo (impressão, laminação, etc.), a fim de se assegurar do bom desempenho do produto para a utilização pretendida. A Premium Reliance não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.